



本体寸法	
使用時	2,700H-2,040L-1,200W
収納時	2,100H-2,040L-1,200W
伸縮・固定方法	
上部7インチ4本にワイヤ等を掛け、クレーン等を用いて上屋を昇降させる。上屋下部の固定金具によりボルト締めする。	
外部仕上げ	
屋根	成型折板(フランク)t0.6
外壁	スチールサイディング横貼(サイディング色:正和電工色ベージュ)
ベース	SS [75×40 他]
階段	t2.3 縞鋼板、ウレタン塗装(黒)
内部仕上げ	
床	鋼板下地 クッションフロア貼
巾木	塩ビソフト巾木
壁	ラワンベニヤ下地(t9) ビニルクロス貼
天井	ラワンベニヤ下地(t9) ビニルクロス貼
断熱	グラスウール t30 24kg/m ³
建具	
窓	引き違いサッシ
出入口ドア	アルミ押出型材(ブラウン) 表示錠,トアフェック,上:t4型板ガラス
点検ドア	鋼板製
その他	
照明器具	内:25W×2(人感センサ付) 外:85W (人感センサ付)
搬入用金物	吊:7インチ M16×4 振止:7インチ M16×4

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名	43型伸縮式女性用トイレ仮設サイディングタイプ	検図	設計	製図	T. Kondo	御承認印	縮尺
				図面名	「SKL-43SS」承認図			作図	2002年03月13日	図番	1/50
				寸法	台数			SKL-043SS	-P001-1		