



本体寸法	
使用時	2,700H-2,040L-1,450W
収納時	2,100H-2,040L-1,450W
伸縮・固定方法	
上部71ボルト4本にワイヤ等を掛け、クレーン等を用いて上屋を昇降させる。上屋下部の固定金具により固定する。	
外部仕上げ	
屋根	成型折板(フランク) t0.6
外壁	スチールサイディング横貼 (サイディング色: 正和電工色ベージュ)
ベース	SS [75*40 他]
階段	収納式
内部仕上げ	
床	鋼板下地 クッションフロア貼
巾木	塩ビソフト巾木
壁	ラワンベニヤ下地 (t9) ビニルクロス貼
天井	ラワンベニヤ下地 (t9) ビニルクロス貼
断熱	グラスウール t30 24kg/m ³
建具	
窓	引き違いサッシ
出入口ドア	アルミ押出型材(ブラウン) 表示錠, ドアフェック, 上:t4型板ガラス
点検ドア	鋼板製
その他	
照明器具	内: 25w×2 人感センサ付 外: 85w 人感センサ付
搬入用金物	吊: 71ボルト M16×4 振止: 71ボルト M16×4

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名 43型伸縮式男女兼用パイトイレ仮設サイディングタイプ	検図	設計	製図 近藤	御承認印	縮尺
				図面名 「SKM-43SS」承認図				作図	1:50
				寸法					台数