



外部仕上		内部仕上	
屋根	t0.35 カラー鉄板横葺(グリーン)	床	t15 ラワンパ-下地 クッションフロア貼
軒天	t12ラワンパ-ニヤ 着色防腐剤塗布	巾木	楓材15mm厚
壁	t0.05透湿防水シート下貼t12コンパ-下地 t35羽目板貼(唐松半丸太材) 着色防腐剤塗布(下塗共)	壁	松材12mm厚羽目板貼
基礎(土台)	塩化ゴム樹脂系セ-止+上塗塗装 (上塗: クリーンパ-テト上塗・黒全艶)	天井	松材12mm厚羽目板貼
スロープ	なし	断熱材	t100 グラスウール 24kg/m³ 壁・天井・床下共通
建具		その他	
引違いサツ	アルミ押出型材(ブラウン) クレセント錠,水切り,t4 型板ガラス	手洗器	付
框ドア (点検扉)	アルミ押出型材(ブラウン) シリンド-錠,上下:パネル	照明器具	内部: 25W×2 人感センサー付 外部: 85W 人感センサー付
自動閉鎖式 スライドドア	カラー鋼板フラッシュドア(7体リ-) 表示錠,ハンガー-金物,t57クリル板	搬入用金物	吊り金物: M207体* 4 振止金物: M167体* 4
		総重量	2,950 (kg)

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名 25型障害者向けバ-トイレ仮設のデラックスタイプ(スロープなし)	検図	設計	製図	御承認印	縮尺
				図面名 「SSKY-25LOG-T-DX」承認図	佐藤		山田		1:50
	A3			寸法 4,500(W)×2,700(H)×2,240(D)	台数			作図 2014.09.10	図番 SSKY-025LTD -AC901